



SCH-MUNGO Akcija



Mungo inekcijski malter MIT-SE Plus 300 ml

Art.Br. 110 614 020

EAN: 7610634155804

Neto cena za 24 komada:

17.400,00 rsd

Poliesterski malter, bez stirola

Područja primene:

lagane čelične konstrukcije, okviri, vrata, aplikacije za lagana pričvršćenja.

Prednosti proizvoda:

- Evropsko tehničko odobrenje Opcija 7 za nenapukli beton
- Evropsko tehničko odobrenje ETAG 029 za upotrebu u građevinarstvu bez štetnih hlapljivih sastojaka prema švajcarskom zakonodavstvu, odobreno oznakom A + prema DEVL 1101903D / DEVL 1104875A
- LEED - Test Report
- Promenljiva dubina postavljanja
- Može se upotrebiti u vlažnim i vodom ispunjenim bušotinama
- Brzo sušenje
- Idealno za primenu u perforiranoj cigli sa košuljicom sa sitom
- Bez mirisa budući da nema stirola, boja maltera siva
- Unutrašnja (pocinkovano) i spoljna (nerđajući čelik) aplikacija
- Uklj. 1 statička mešalica

Važno:

Kod pričvršćenja u pune građevinske materijale izbušenu rupu temeljno očistiti.

Vreme obrade: ca. 10min na 20°C
 Napomena: vreme sušenja ca. 60 min na 20°C
 Sadržaj: 300 ml
 Pakovanje: kartuša



Mungo inekcijski malter MIT-SE Plus 300 ml opcija 1

Art.Br. 110 614 001

EAN: 7610634155804

Neto cena za 24 komada:

24.000,00 rsd

Poliesterski malter, bez stirola.

Područja primene:

za naknadno ugrađivanje građevinskog gvožđa u beton, čelične konstrukcije, drvene konstrukcije, fasade, fasadne skele, ograde, visoke regale itd.

Prednost proizvoda:

- Evropsko tehničko odobrenje Opcija 1 za napukli i nenapukli beton sa navojnim šipkama i armaturnim gvožđem
- Evropsko tehničko odobrenje ETAG 029 za upotrebu u građevinarstvu
- Evropsko tehničko odobrenje za naknadno ugrađeno građevinsko gvožđe u betonu
- Nemačko nacionalno odobrenje za naknadno ugrađeno građevinsko gvožđe u betonu
- ICC-ES Report ESR-3410
- Protivpožarni ispit F30-F120; Protivpožarni ispit F180 (Rebar)
- VOC bez štetnih sastojaka prema švajcarskom zakonodavstvu, odobreno oznakom A + prema DEVL 1101903D / DEVL 1104875A
- LEED - Test Report
- Odobrenje za upotrebu u sastavima pitke vode
- Upotreba je moguća u slučajevima seizmičke aktivnosti prema kategoriji jakosti C1
- Univerzalni malter za visoka opterećenja u skoro svim građevnim materijalima
- Može se upotrebiti u vlažnim i vodom ispunjenim bušotinama
- Varijabilna dubina postavljanja, pogodno za plafonske montaže, jednostavan i brz rad, bez mirisa budući da nema stirola, boja maltera siva
- Primena unutrašnja (pocinkovano) i spoljna (nerđajući čelik)
- Uklj. 2 statičke mešalice

Važno:

Kod pričvršćenja u pune građevinske materijale izbušenu rupu temeljno očistiti.

Vreme obrade: ca. 10min na 20°C
 Napomena: vreme sušenja ca. 60 min na 20°C
 Sadržaj: 300 ml
 Pakovanje: kartuša

U porudžbinu od 24 komada pištolj (101163993) je uključen u cenu !